

FIBERGIPSSKRUE

NYHET!



Elektrolytisk

forsinket for innedørs bruk.
Korrosivitetsklasse C1

Forsenket hode med freseriller

gir en perfekt forsenkning og et flisflitt resultat

Hi-Low gjenge

for montering mot underlag av tre og stål
maks 0,9 mm



Wood



Steel

CE merket ihht
standard
EN 14566

Korrosjons
klasse C1

Bruksområde/egenskaper:

- MFT Fibergipsskrue har en Hi-Low gjenge som er beregnet for montering av Fibergips, OSB, Minerit og Plywood mot underlag av tre eller stål maks 0,9 mm.
- Forsenket hode og freseriller, noe som gir en perfekt forsenkning og et flisfritt resultat.
- Skruen er produsert i herdet stål AISI 1022 og har elektrolytisk forsinket. Korrosjonsklasse C1.
- Rettbåndet fibergipsskrue for tre-/stålstender passer til de fleste skrueautomater som er beregnet for rettbåndetskrue. Anbefalt turtall: 2.500-4.000/min. For innendørs bruk.



Varenr	Nobbnr	Produktnavn	Dim	Antall/forp
506600	55313561	Fibergips/OSB	3,9x32	500
506640	55062613	Fibergips/OSB - Båndet	3,9x32	20x50

MFT

KVALITET SIDEN 1832

www.hikoki-powertools.no