



FORDI ALT HENGER SAMMEN

# Treskrue XLNT



## 6 freseriller under hodet

som forsenker skruen og etterlater en slett overflate uten sprekker/fliser

## Torx bitsfeste

for optimalt grep mellom skruen og bits

## Spesialherdet karbonstål C10 B21,

tåler bevegelser i konstruksjonen bedre sammenlignet med mange andre stålkvaliteter. Dette reduserer risikoen for at skruen knekker.

## Ekstra U-gjenge

på stammen minimerer sprekkdannelse og gir lavere iskruiingsmoment

## C4 klassifisert

overflatebehandling MFT2000  
Typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17.

## Asymmetrisk gjenge

gir et lavere iskruiingsmoment og høyere holdfasthet

## Fibercut og skarp spiss

hugger direkte og reduserer sprekkdannelse ved montering og kan skrues på skrått.



# Nyhet



Wood



Chipboard



Torx (T)



14952



C4



MFT2000 overflatebehandling er typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17

Følg oss i sosiale medier



Hikoki Power Tools Norway AS  
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller  
Tel. (+47) 66 92 66 00  
E-mail: info@hikoki-powertools.no  
www.hikoki-powertools.no

## Bruksområde:

MFT Treskrue XLNT med forsenket hode er utviklet for å imøtekomme krav til ytelse og funksjon tilpasset nordisk klima. Skruen er tilpasset for montering i trekonstruksjoner der høye krav stilles innen-/utendørs, som f eks ved skruing av bærende konstruksjoner til terrasse.

## Egenskaper:

- Skruen er produsert av spesialherdet karbonstål SAE C10 B21, for å tåle bevegelser i konstruksjonen bedre sammenlignet med mange andre stålkvaliteter. Dette reduserer risikoen for at skruen knekker.
- MFT2000 overflatebehandling er testet 2000 timer i saltkammertest og typegodkjent fra RI.SE. Korrosjonsklasse C4.
- Asymmetrisk gjenge gir ett lavere iskruiingsmoment og høyere holdfasthet.
- Freseriller under hodet som forsenker skruen og etterlater en slett overflate uten sprekker/fliser. Torx bitsfeste for optimalt grep mellom skruen og bits.
- Fibercut og skarp spiss hugger direkte og reduserer sprekkdannelse ved montering og kan skrues på skrått.

## Tekniske data:

Materiale	Herdet karbonstål C10 B21
Overflatebehandling	MFT2000
Korrosjonsklasse	C4
Godkjenning/Std.	RI.SE nr SC1277-17 / CE14592
Bitstype	PH2
Anb. Rpm	400 - 1200/min.

# MFT XLNT

For dimensjoner/varenr - se neste side.

## Forbrukerpakning - dimensjoner:

Varenr.	NOBB-nr.	Produktnavn	Dim.	Bits	Ant/pkn
500200	53539723	Treskrue senkhode XLNT	4,0x30	T20	200
500201	53539738	Treskrue senkhode XLNT	4,0x40	T20	200
500202	53539742	Treskrue senkhode XLNT	4,0x50	T20	200
500203	53539757	Treskrue senkhode XLNT	4,0x60	T20	100
500245	57838881	Treskrue senkhode XLNT	4,5x50	T25	200
500246	57838896	Treskrue senkhode XLNT	4,5x60	T25	100
500247	57838900	Treskrue senkhode XLNT	4,5x70	T25	100
500248	57838915	Treskrue senkhode XLNT	4,5x80	T25	100
500204	53539761	Treskrue senkhode XLNT	5,0x40	T25	200
500205	53539776	Treskrue senkhode XLNT	5,0x50	T25	200
500206	53539780	Treskrue senkhode XLNT	5,0x60	T25	100
500207	53476897	Treskrue senkhode XLNT	5,0x70	T25	100
500208	53476901	Treskrue senkhode XLNT	5,0x80	T25	100
500209	53476916	Treskrue senkhode XLNT	5,0x90	T25	100
500210	53556103	Treskrue senkhode XLNT	5,0x100	T25	100
500211	53556156	Treskrue senkhode XLNT	5,0x120	T25	100
500212	53556160	Treskrue senkhode XLNT	6,0x50	T30	200
500213	53556175	Treskrue senkhode XLNT	6,0x60	T30	100
500214	53556194	Treskrue senkhode XLNT	6,0x70	T30	100
500215	53556213	Treskrue senkhode XLNT	6,0x80	T30	100
500216	53556224	Treskrue senkhode XLNT	6,0x90	T30	100
500217	53556232	Treskrue senkhode XLNT	6,0x100	T30	100
500218	53476935	Treskrue senkhode XLNT	6,0x120	T30	100
500219	53555721	Treskrue senkhode XLNT	6,0x140	T30	100
500220	53555793	Treskrue senkhode XLNT	6,0x160	T30	100
500221	53555812	Treskrue senkhode XLNT	6,0x180	T30	100
500222	53555823	Treskrue senkhode XLNT	6,0x200	T30	100
500223	53555842	Treskrue senkhode XLNT	8,0x70	T40	50
500224	53555857	Treskrue senkhode XLNT	8,0x90	T40	50
500225	53555861	Treskrue senkhode XLNT	8,0x100	T40	50
500226	53555880	Treskrue senkhode XLNT	8,0x120	T40	50
500227	53555895	Treskrue senkhode XLNT	8,0x140	T40	50
500228	53555906	Treskrue senkhode XLNT	8,0x160	T40	50
500229	53555914	Treskrue senkhode XLNT	8,0x180	T40	50
500230	53555925	Treskrue senkhode XLNT	8,0x200	T40	50
500231	53555933	Treskrue senkhode XLNT	8,0x220	T40	50
500232	53555944	Treskrue senkhode XLNT	8,0x240	T40	50

## Storpakning/spann - dimensjoner:

Varenr.	NOBB-nr.	Produktnavn	Dim	Bits	Ant/pkn
500257	53629183	Treskrue senkhode XLNT	5,0x70	T25	700
500258	53629202	Treskrue senkhode XLNT	5,0x80	T25	500
500259	53629217	Treskrue senkhode XLNT	5,0x90	T25	500
500260	53629221	Treskrue senkhode XLNT	5,0x100	T25	400
500261	53629236	Treskrue senkhode XLNT	5,0x120	T25	300
500265	53629240	Treskrue senkhode XLNT	6,0x80	T30	400
500266	53629255	Treskrue senkhode XLNT	6,0x90	T30	400
500267	53629266	Treskrue senkhode XLNT	6,0x100	T30	300
500268	53629274	Treskrue senkhode XLNT	6,0x120	T30	300



Følg oss i sosiale medier



**Hikoki Power Tools Norway AS**  
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller  
Tel. (+47) 66 92 66 00  
E-mail: info@hikoki-powertools.no  
www.hikoki-powertools.no