

Standard Dykkertpistol

B16/50-F4

Nytt tidsriktig og moderne design

Kropp i magnesium (40% lettere enn aluminium)

Slank modell med bedre ergonomi – balanse, tyngdepunkt og grep

Bedre funksjonalitet



Standard Dykkertpistol med LED-lys

B16/50-F4

Spesifikasjoner

Luftforbruk:	0,90 liter
Lufttrykk:	5,0 - 8,0 bar
Luftinntak:	BSPT 1/4"
Magasinkapasitet:	100
Avtrekkerfunksjon:	Kombi
Hastighet:	3 spiker /sek
Spikerlengde:	20 - 50 mm
Tråddimensjon:	1,6 x 1,4 mm
Vibrasjonsnivå m/s ² (3D)	1,92 m/sek ²
Lydtrykknivå dB (A):	81,2 dBA
Lydeffekt dB (A):	85,5 dBA
Dimensjon (L x B x H)	307 x 72 x 248 mm
Vekt:	1,65 kg

V. 50010217 | N. 57749943 | GTIN. 7034354801764

Brukervennlig, velbalansert og lett standard dykkertpistol | Sklisikkert gummibelagt grep | Maskinkropp i magnesium gir lav vekt | Enkel mating av spiker | Valgbar enkel- eller serieskuddsavgretter | Justerbart innslag for presisjonsspikring med perfekt resultat | Justerbart returluftutslipp ved luftpåkobling | Påmontert hurtigklemme i front med integrert LED-lys for effektiv belysning av arbeidsområdet | Utstyrt med praktisk beltekrok | Meget vedlikeholdsvennlig | Leveres med panelfot.

For bruk av standard dykkertspiker til dør- og vinduslister, taklister, fot- og feielister samt innvendig himling og veggpanel.

GARANTI

3
ÅR

BASSO

www.hikoki-powertools.no