

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Treskrue XLNT

Småpakninger



6 freseriller under hodet

som forsenker skruen og etterlater en slett overflate uten sprekker/fliser

Torx bitsfeste

for optimalt grep mellom skrue og bits



Spesialherdet karbonstål C10 B21,

tåler bevegelser i konstruksjonen bedre sammenlignet med mange andre stålkvaliteter. Dette reduserer risikoen for at skruen knekker.

Ekstra U-gjenge

på stammen minimerer sprekkdannelse og gir lavere iskruiingsmoment

C4 klassifisert

overflatebehandling MFT2000
Typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17.

Asymmetrisk gjenge

gir et lavere iskruiingsmoment og høyere holdfasthet

Fibercut og skarp spiss

hugger direkte og reduserer sprekkdannelse ved montering og kan skrues på skrått.



Nyhet



Wood



Chipboard



Torx (T)



14952



MFT2000 overflatebehandling er typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17



Bruksområde:

MFT Treskrue XLNT med forsenket hode er utviklet for å imøtekomme krav til ytelse og funksjon tilpasset nordisk klima. Skruen er tilpasset for montering i trekonstruksjoner der høye krav stilles innen-/utendørs, som f eks ved skruing av bærende konstruksjoner til terrasse.

Egenskaper:

- Skruen er produsert av spesialherdet karbonstål SAE C10 B21, for å tåle bevegelser i konstruksjonen bedre sammenlignet med mange andre stålkvaliteter. Dette reduserer risikoen for at skruen knekker.
- MFT2000 overflatebehandling er testet 2000 timer i saltkammertest og typegodkjent fra RI.SE. Korrosjonsklasse C4.
- Asymmetrisk gjenge gir ett lavere iskruiingsmoment og høyere holdfasthet.
- Freseriller under hodet som forsenker skruen og etterlater en slett overflate uten sprekker/fliser. Torx bitsfeste for optimalt grep mellom skrue og bits.
- Fibercut og skarp spiss hugger direkte og reduserer sprekkdannelse ved montering og kan skrues på skrått.

Tekniske data:

Materiale	Herdet karbonstål C10 B21
Overflatebehandling	MFT2000
Korrosjonsklasse	C4
Godkjenning/Std.	RI.SE nr SC1277-17 / CE14592
Bitstype	TX
Anb. Rpm	400 - 1200/min.

Følg oss i sosiale medier



Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Tel. (+47) 66 92 66 00
E-mail: info@hikoki-powertools.no
www.hikoki-powertools.no

MFT XLNT

For dimensjoner/varenr - se neste side.



FORDI ALT HENGER SAMMEN

Treskrue XLNT

Småpakninger



Forbrukerpakning - dimensjoner:

MFT XLNT

Varenr.	NOBB-nr.	Produktnavn	Dim.	Bits	Ant/pkn
147450	60039958	Treskrue senkhode XLNT	4,0x30	T20	25
147451	60039959	Treskrue senkhode XLNT	4,0x35	T20	12
147452	60039960	Treskrue senkhode XLNT	4,0x40	T20	12
147453	60039961	Treskrue senkhode XLNT	4,0x50	T20	12
147454	60039962	Treskrue senkhode XLNT	4,0x60	T20	12
147455	60039963	Treskrue senkhode XLNT	4,5x50	T25	12
147456	60039964	Treskrue senkhode XLNT	4,5x60	T25	12
147457	60039965	Treskrue senkhode XLNT	4,5x70	T25	8
147458	60039966	Treskrue senkhode XLNT	4,5x80	T25	8
147459	60039967	Treskrue senkhode XLNT	5,0x40	T25	8
147460	60039968	Treskrue senkhode XLNT	5,0x50	T25	8
147461	60039969	Treskrue senkhode XLNT	5,0x60	T25	8
147462	60039970	Treskrue senkhode XLNT	5,0x70	T25	8
147463	60039971	Treskrue senkhode XLNT	5,0x80	T25	8
147464	60039972	Treskrue senkhode XLNT	5,0x90	T25	8
147465	60039973	Treskrue senkhode XLNT	5,0x100	T25	8
147466	60039974	Treskrue senkhode XLNT	5,0x120	T25	6
147467	60039975	Treskrue senkhode XLNT	6,0x50	T30	8
147468	60039976	Treskrue senkhode XLNT	6,0x60	T30	8
147469	60039977	Treskrue senkhode XLNT	6,0x70	T30	8
147470	60039978	Treskrue senkhode XLNT	6,0x80	T30	8
147471	60039979	Treskrue senkhode XLNT	6,0x90	T30	8
147472	60039980	Treskrue senkhode XLNT	6,0x100	T30	8
147473	60039981	Treskrue senkhode XLNT	6,0x120	T30	6
147474	60039982	Treskrue senkhode XLNT	6,0x140	T30	6

Bærekraft i boks.

Hei, jeg er i kartong.

Vi har erstattet våre pakninger i plast med kartong, og sparer hele 70 tonn plast i året.

Vi kan alle bidra litt.

Følg oss i sosiale medier



Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Tel. (+47) 66 92 66 00
E-mail: info@hikoki-powertools.no
www.hikoki-powertools.no

