

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN

Akustikkpanelskrue



INDOOR

Litt forsenket hode

gjør at den smelter fint inn i underlaget

PH2 bitsspor

Reversgjenge

under hodet gir optimal forsenkning og høy klemkraft av platen mot unner laget

Kombigjenge

for montering mot tre eller stål maks. 1,2mm

Skarp spiss

hugger direkte og reduserer sprekkdannelse ved montering og kan skrues på skrått



Nyhet



14566

PH2



Tre

Spon

Stål

Bruksområde:

MFT Akustikkpanelskrue er beregnet for innendørs montering av akustikkpanel mot tre- eller stålstender maks. 1,2 mm.

Egenskaper:

MFT Akustikkpanelskrue er produsert av herdet karbonstål med en sort fosfatert overflatebehandling. Litte senk hode gjør at det smelter inn ved montering av akustikkplaten mot en tre- eller stålstender maks. 1,2 mm. PH2 bitsspor. Korrosjonsklasse C1.

Tekniske data:

Materiale	Herdet karbonstål AISI-1022
Overflatebehandling	Fosfatert 96hr
Korrosjonsklasse	C1
Godkjenning	CE14566
Bitstype	PH2
Anb. Rpm	1100 - 2500/min

Følg oss i sosiale medier



Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Tel. (+47) 66 92 66 00
E-mail: info@hikoki-powertools.no
www.hikoki-powertools.no

Varenr	NOBB	Produktnavn	Dim.	Bits	Antall/esk
9147101	60135207	Akustikkpanelskrue	3,9x32	PH2	100
9147102	60135208	Akustikkpanelskrue	3,9x42	PH2	100