

NYHET

C12RSH3

Kapp-/gjæringsag

1520W - Ø305 mm

V. 68100916 / N. 60159604

Ny "skyggelinjeteknologi"

Praktisk skråjustering

Kompakt skyvesystem



Spesifikasjoner

Effekt	1520W
Volt	230V
Frekvens	50-60 Hz
Hastighet ubelastet	4.000 1/min
Klingdiameter	305 mm
Hulldiameter	30 mm
Maks gjæringsvinkel (h/v)	0-45°/0-57°
Tverrstilling (h/v)	45°/45°
Kapasitet 90°/90°	312x105 mm
Kapasitet 90°/45°	220x105 mm
Kapasitet 45°/90°	312x68 mm
Kapasitet 45°/45°	220x68 mm
Vibrasjonsnivå ah m/s ²	>2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	88
Lydeffektnivå dB (A)	101
Lydtrykkusikkerhet K dB (A)	3
Dimensjon (L x B x H)	655 x 873 x 724 mm
Vekt ¹	25,5 kg

Egenskaper

Kompakt kapp-/gjæringsag som kan plasseres tett inntil veggen

Hurtigfeste i forkant for enkelt å låse sagen i gjæringsposisjon og i bakkant for fasemodusen.

Førere med jevn glidning og bred base og store stoppere for stabil skjæring

Enkel justerbar gjæringskala med faste gjæringsposisjoner 0°, 15°, 22,5°, 31,6 og 45°

Utstyrt med myk start og ny type integrert LED-lys - XACT CUT LED - som reflekterer skyggen av bladet på arbeidsstykket som en skjærelinje

Standard tilbehør²

C12RSH3: Leveres med 305 mm TCT-blad (tre), støvpose, nøkkel og materialklemme.
68100916

¹ Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 07/2014.

² Standard tilbehør varierer etter land eller område.

Les alt om
våre tjenester på
hikoki-powertools.no

