

NYHET

MV Compatible

AL18DA

Fettpresse

18V - 690 bar - 2,0Ah

V. 68019208 | N. 60659020 (Komplett)

V. 68019207 | N. 60659025 (Tool Only)

To hastigheter

Pålitelig smøring for smidig drift

Justerbart strømningsvolum



Spesifikasjoner

Volt	18V
Batterifeste	Slide
Batteriteknologi	Li-ion
Kapasitet	400g
Skyvekraft	414 / 690 bar (41/69 MPa)
Pressetrykk	115 / 297 ml/min.
Slangelengde	1200 mm
Vibrasjonsnivå ah m/s ²	<2,5
Vibrasjonsusikkerhet K m/s ²	1,5
Lydtrykksnivå dB (A)	79
Lydeffektnivå dB (A)	87
Lydtrykksusikkerhet K dB (A)	3
Dimensjon (L x B x H)	392 x 110 x 227 mm
Vekt uten batteri	4,0 kg
Vekt inkl. batteri BSL1820M ¹	4,5 kg

Egenskaper

To hastigheter, med en maksimal strømningshastighet på 297 ml/min, sikrer jevn, pålitelig smøring for smidig drift

Driftskapasitet 2300 ml (høyt turtall) eller 3800 ml (lavt turtall) med batteri BSL1820M

Høy ytelse med et maksimalt trykk på 69 MPa (690 bar)

Justerbart strømningsvolum i 10 nivåer muliggjør presisjonssmøring, slik at fett kan dreneres med kontroll og allsidighet

Med 3-veis fettfyllingsmetode (fettpatroner, beholdere eller direkte fylling) tilbyr HiKOKIs fettpistol bekvemmelighet og fleksibilitet, noe som forbedrer ytelsen og vedlikeholdseffektiviteten

Avtakbart LED-lys forbedrer bekvemmelighet, synlighet og presisjon under smøre- og vedlikeholdsoppgaver, noe som sikrer nøyaktighet og effektivitet

Ergonomisk gummiert grep og låsbar bryter

Batteri med innebygd batterinivåindikator som lades helt opp på 20 minutter med batteri BSL1820

Kan brukes med både 18V- og MULTI VOLT-batterier

Standard tilbehør²

AL18DA:
68019208 Leveres med 1 stk. 2,0Ah batteri BSL1820M, hurtiglader UC18YSL3, skulderstropp, LED-lampe og stablekoffert (HSC).

AL18DA:
68019207 Tool Only - Leveres med skulderstropp, LED-lys og stablekoffert (HSC). Batteri og lader selges separat.

¹ Vekt i henhold til EPTA-2004 prosedyre.

² Standard tilbehør varierer etter land eller område.