

SYMBOLFORKLARING

ELEKTROVERKTØY

	Oppfyller normer for CE-godkjenning		Dobbeltisolert		Variabel hastighet		Høyre- /venstre gange
	Høy- og lavgir		Elektrisk brems		For boring med slag		Slagfunksjon
	Spindellås		Slureclutchfunksjon		Sikkerhetskopling		Mykstart (startstrømbegrensning)
	Støtdempende, avvibrert mekanisme		Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll (konstant kraft)		Elektronisk konstant hastighetskontroll		Selvbrytende kullbørster
	Utstyrt med støvavsug		Viftefunksjon		Eksenterbevegelse (Orbital rotation)		Pendelfunksjon
	Utstyrt med laser		Leveres med maskinkoffert		Leveres med "HIT-SYS" maskinkoffert		Nikkel Kadmium batteriteknologi
	Nikkel Metallhydrid batteriteknologi		Lithium batteriteknologi		HPS (Hitachi Protection System)		4,0Ah batteri
	5,0Ah batteri		Leveres uten batterier og lader		Tool Bar (sett sammen din egen verktøypakke)		3,6 volt batterispenning
	10,8 volt batterispenning		12 volt batterispenning		14,4 volt batterispenning		18 volt batterispenning
	24 volt batterispenning		25,2 volt batterispenning		36 volt batterispenning		UVP Antivibrasjonsteknologi
	IP-klasse 56		Leveres med kombilader 12V/230V		Børsteløs motor		Miljøprodukt
	Vinner av iF Design Award		SDS-plus verktøyfeste		SDS-max verktøyfeste		Spline verktøyfeste
	13 mm sekskant verktøyfeste		19 mm sekskant verktøyfeste		28 mm sekskant verktøyfeste		30 mm sekskant verktøyfeste
	32 mm sekskant verktøyfeste		1/4" sekskant verktøyfeste		1/4" firkant verktøyfeste		3/8" firkant verktøyfeste
	1/2" firkant verktøyfeste		3/4" firkant verktøyfeste				